

Rapid MkII

12 ft/lbs or FAC

Προσυμπιεσμένου Αέρος



To Rapid Mk II

έχει την δυνατότητα 420 βολών

στο διαμέτρημα .22 στις 12 ft/lbs για κάθε γόμωση

Το Rapid MkII είναι μια άριστη προσθήκη στην αρχική σειρά Rapid και είναι εξοπλισμένο με νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

Το καινούργιο σχέδιο κατασκευής του ρυθμιστήρα μας είναι τοποθετημένο σε όλα τα μοντέλα που αποδίδουν ενέργεια 12 ft/lbs. Στα αεροβόλα που αποδίδουν ενέργεια πάνω από 12 ft/lbs έχει τοποθετηθεί ο προσαρμογέας μας ταχείας ροής που διαθέτει διευρυμένο άνοιγμα. Αυτά τα καινούργια και βελτιωμένα χαρακτηριστικά έχουν αυξήσει τον αριθμό των βολών ανά γόμωση μας φιάλης 400 κ.ε. μεταξύ 50% και 150% σε σύγκριση με την αρχική σειρά των Rapid. Η συνοχή των βολών είναι επίσης βελτιωμένη, οι ταχύτητες και ενέργειες σε όλα τα διαμετρήματα παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ τους περίπου ±1%.

Εξοπλισμένα με το έξοχο ρυθμιζόμενο σύστημα σκανδάλης δύο σταδίων με χειροκίνητη ασφάλεια της Theoben. Τα διαμετρήματα .177 και .22 διαθέτουν επίσης το χαρακτηριστικό γνώρισμα των καννών Anschutz. Τα διαμετρήματα .20 και .25 είναι εξοπλισμένα με επιλεγμένες κάννες Walther. Αυτό διασφαλίζει ότι η σειρά Rapid συνεχίζει να είναι σήμερα τα πλέον ευθύβολα αεροβόλα προσυμπιεσμένου αέρος στην αγορά.

Ένα ολοκαίνουργιο κοντάκι από καρυδιά με υπερυψωμένο μάγουλο έχει κατασκευαστεί γι' αυτό του αεροβόλο τουφέκι καθώς επίσης και ενσωματωμένος προφυλακτήρας σκανδάλης. Ο ξυστός είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το κομψό του σχήμα να εναρμονίζεται εύκολα με την φιάλη. Με σκαλίσματα πυκνής ψάθας στην πιστολοειδή λαβή και εξαεριζόμενο πέλμα ανάκρουσης σίγουρα είναι άνετο στην χρήση. Η δεύτερη επιλογή στο κοντάκι είναι ο τύπος CS800. Αυτό είναι κοντάκι με οπή για τον αντίχειρα, με ψάθα στην πιστολοειδή λαβή και ενσωματωμένο προφυλακτήρα σκανδάλης. Για την Ελλάδα η Theoben έχει αντικαταστήσει τον σιγαστήρα με αντίβαρο κάννης.

Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν, μεγάλη λαβή του κλείστρου με δακτύλιο για ευκολότερη χρήση, τον αξιόπιστο γεμιστήρα (17 θέσεων στο διαμέτρημα .177) που συνοδεύει το όπλο καθώς επίσης και τον απαραμίλλο σιγαστήρα Vortex. Μοντέλα που προορίζονται για εξαγωγή προς χώρες που δεν επιτρέπουν τους σιγαστήρες εξοπλίζονται με αντίβαρο κάννης αντί σιγαστήρα.

Προδιαγραφές

- Προσυμπιεσμένου αέρος με κινητό ουραίο
- 12 ft/lbs ή περισσότερο με άδεια πυροβόλου όπλου
- Διαμετρήματα .177, .20, .22 και .25
- Μήκος κάννης στις 12 ft/lbs 400 χιλ. (16")
- Βάρος 3,5 kg (7,7lbs) χωρίς διόπτρα
- Ολικό μήκος 1015 χιλ. (40")
- Μήκος κάννης σε όπλα που αποδίδουν ενέργεια πάνω από 12 ft/lbs 524 χιλ. (21,5")
- Βάρος 3,6 kg (7,8lbs) χωρίς διόπτρα
- Ολικό μήκος 1039 χιλ. (45")
- Μήκος κάννης σε όλα τα όπλα διαμετρήματος .25 600 χιλ. (23")
- Βάρος 3,6 kg (7,9lbs) χωρίς διόπτρα
- Ολικό μήκος 1215 χιλ. (48")
- Σιγαστήρας Vortex
- Χωρίς ανάκρουση

Rapid MKII: Αριθμός βολών ανά γόμωση για κάθε διαμέτρημα με φιάλη 400 κ.ε.

.177	Αρ.Βολών	.20	Αρ.Βολών	.22	Αρ.Βολών	.25	Αρ.Βολών
12 ft/lbs	220	12 ft/lbs	320	12 ft/lbs	420	33 ft/lbs	140
20 ft/lbs	75	27 ft/lbs	75	30 ft/lbs	90	40 ft/lbs	70
30 ft/lbs	30	35 ft/lbs	35	40 ft/lbs	40	50 ft/lbs	40



Πάνω το Μοντέλο MKII



Ρυθμιστήρας για ενέργεια βλήματος 12ft/lbs



Για τα διαμετρήματα .22, .20 και .25 μιλος 12 θέσεων. 17 θέσεις στο διαμέτρημα .177

Το Μοντέλο MKII με κοντάκι CS800

Προαιρετικά Επιπρόσθετα εξαρτήματα: Επιπρόσθετος γεμιστήρας, Επιπρόσθετη φιάλη 400 κ.ε., Δερμάτινος Αορτήρας, Αορτηριούχοι, Θήκη του όπλου, Σειρά βλημάτων άριστης ποιότητας, Επιλογή διπτρών Simmons, Weraver και Hawks.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν οποτεδήποτε τις προδιαγραφές και τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.