

SLR

Επαναληπτικό με κάθετο
μοχλό όπλισης

12ft/lbs or FAC



Theoben SLR με ενσωματωμένο σιγαστήρα
και κάθετο μοχλό όπλισης



Υπέροχη
Ευθυβολία

Το 1988 είχε κατασκευαστεί το πρώτο Theoben SLR 88. Η παραγωγή αυτού του έξοχου και δημοφιλού αεροβόλου τουφεκιού διήρκεσε μόνο τέσσερα χρόνια γιατί η κατασκευή των πολύπλοκων εξαρτημάτων του απεδείχθη πολύ δαπανηρή. Ο αυτοματισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού CNC κατέστησε δυνατή την επανάληψη της παραγωγής αυτού του εντυπωσιακού όπλου, όπως επίσης βοήθησε την Theoben να βελτιώσει την παραγωγή του πατενταρισμένου Συστήματος Υψηλής Απόδοσης (High Efficiency System) και της σκανδάλης Evolution. Νέες μέθοδοι παραγωγής επέτρεψαν την αφάίρεση παραπανίσου μετάλλου για την ελάφρυνση του όπλου. Για μια ακόμη φορά τα έξοχα πλεονεκτήματα αυτού του επαναληπτικού όπλου με γεμιστήρα και κάθετο μοχλό όπλισης είναι διαθέσιμο στους σκοπευτές.

Το SLR χρησιμοποιεί το σύστημα εμβόλου συμπίεσης υψηλής απόδοσης (High Efficiency Gas Ram System) της Theoben εκμεταλευόμενο την αδράνεια του συστήματος για εξαιρετικά χαμηλή ανάκρουση. Αυτό προσδίδει πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ταχύτητα στο στόμιο της κάννης και επιτρέπει την όπλιση με μικρή προσπάθεια. Επίσης δεν απαιτείται εσωτερική συντήρηση.

Η σκανδάλη evolution είναι ένα σύστημα με δύο βαθμίδες με ρύθμιση στο δεύτερο στάδιο για την μείωση του βάρους έλξεως έως τις 1 ½ lbs και την διαδρομή. Επίσης διαθέτει αυτόματη ασφάλεια. Το όπλο συνοδεύεται με μια παγκοσμίου κλάσεως κάννη Anschutz με σύσφιξη για έξοχη ευθυβολία. Το σύστημα σιγαστήρα χρησιμοποιεί τον κάθετο μοχλό όπλισης για την αύξηση του εσωτερικού του όγκου και την διασκόρπιση του ήχου πιο αποτελεσματικά.

Το όπλο συνοδεύεται με κοντάκι για δεξιόχειρες από καρυδιά με σκαλίσματα ψάθας στην πιστολειδή λαβή και τον ξυστό. Κοντάκι για αριστερόχειρες είναι επίσης διαθέσιμο. Το όπλο έχει φινίρισμα μπλε γυαλιστερού σκούρου ατσαλιού σύμφωνα με τις κανονικές υψηλές προδιαγραφές. Η πέρα έχει δειξεί ότι η αξία των όπλα της Theoben σπανιότατα υποβαθμίζεται εάν συντηρηθούν σε καλή κατάσταση.

Προδιαγραφές

- Ενέργεια κανονικά 12 ft/lbs στα διαμετρήματα .177 και .22
- Ενέργεια 18ft/lbs στο διαμέτρημα .22
- Μηχανισμός επαναληπτικός με κάθετο μοχλό όπλισης
- Γεμιστήρας 7 θέσεων στο διαμέτρημα .22
- Γεμιστήρας 8 θέσεων στο διαμέτρημα .177
- Μικρό βάρος- μόνο 3,5 kg (7,7 lbs)
- Μήκος - 990 χλ. (39")
- Κάννη Anschutz μήκους (9,25") 23,5cm
- Σύστημα εμβόλου συμπίεσης υψηλής απόδοσης
- Κοντάκι από καρυδιά για δεξιόχειρες
- Σκανδάλη δύο βαθμίδων με αυτόματη ασφάλεια
- Εσωτερικός σιγαστήρας
- Βάσεις διόπτρας (προαιρετικά)

Πληροφορίες για το διαμέτρημα .177 θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές. Προγραμματίζεται για παραγωγή τέλος του 2004

Ο κάθετος μοχλός όπλισης
ενσωματώνεται με τον σιγαστήρα



To SLR συνοδεύεται από
σιγαστήρα Vortex



Τοποθετήστε τον γεμιστήρα μέσα στο SLR.
Κάθε φορά που το τουφέκι οπλίζεται με τον
κάθετο μοχλό όπλισης, ένα βλήμα εισέρχεται
στην θαλάμη και είναι έτοιμο να εκτοξευθεί.

Για να γεμίσετε το
SLR



Προαιρετικά εξαρτήματα: Σιγαστήρες Evolution ή Vortex για το SLR, Θήκη του όπλου, Βάσεις 30 χλ για την Διόπτρα, Διόπτρα, Βλήματα κ.λ.π.

'Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις προδιαγραφές ή και τις τιμές οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

slr_a4_05/04

Τα αεροβόλα τουφέκια SLR μπορούν να εξοπλιστούν με σιγαστήρα Vortex ή με αντίβαρο κάννης που θα τοποθετήσει
η Theoben για εκείνες τις χώρες που η νομοθεσία δεν επιτρέπει τους σιγαστήρες.