

RAPID S-TYPE

Προσυμπιεσμένου αέρος



Διαμετρήματα: .177, .20, .22 και .25
12 ft/lbs ή περισσότερο με άδεια κατοχής
πυροβόλου όπου

Είπαν ότι δεν μπορούσαμε να βελτιωθούμε
ως προς την τελειότητα.....
Λοιπόν έκαναν λάθος !

Συνδυάζοντας την προσαρμοστικότητα του Rapid MFR, τον τεράστιο αριθμό βολών του Rapid MK II και προσθέτοντας μερικές εντυπωσιακές ιδιαίτερότητες, δημιουργήσαμε το S-Type.

Η κατάλληλη διαμορφωμένη θύρα γεμίσματος του Rapid MFR ήταν μια απλή ιδέα που έγινε ευχαρίστως αποδεκτή αφού επιτρέπει τρείς μεθόδους γεμίσματος, την τοποθέτηση του βλήματος με το χέρι κατευθείαν μέσα στη θαλάμη, χρησιμοποιώντας την υποδοχή συγκράτησης ενός βλήματος και τελικά με την χρησιμοποίηση ενός από τους πατενταρισμένους γεμιστήρες πολλαπλών βολών της Theoben που έκαναν το MFR πάρα πολύ ευπροσάρμοστο. Έτσι υιοθετήσαμε αυτό το δημοφιλές χαρακτηριστικό στον κατασκευαστικό σχεδιασμό του S-Type.

Ο ρυθμιστήρας ροής αέρος που είναι προσαρμοσμένος και στους δύο τύπους, δηλαδή στα μοντέλα που έχουν ενέργεια έως 12 ft/lbs και σε εκείνα που η ενέργεια τους υπερβαίνει τις 12 ft/lbs, έχει βελτιωθεί καθιστώντας τα μοντέλα αυτά πιο σταθερά ως προς τις αποδόσεις τους. Με την βελτιώση της ροής αέρος και με την επιλογή φιάλης 500 κ.ε. (φιάλη 400 κ.ε. είναι επίσης διαθέσιμη) η Theoben είναι σε θέση να επιτύχει τον μεγάλο αριθμό των 700 βολών ανά γόμωση στο διαμέτρημα .22 με ενέργεια 12 ft/lbs. Ακόμη πιο ενθαρρυντική είναι η προσαρμογή του καινούργιου μας εσωτερικού φίλτρου μικρών σωματιδίων του αέρος για να εμποδίσουμε ξένα σώματα να διεισδύσουν στους αγωγούς μεγάλης πίεσης και να επιτύχουμε το ανώτατο όριο αξιοπιστίας. Η Theoben είναι υπερήφανη για το S-Type και χωρίς ενδοιασμό παρέχει τρία χρόνια εγγύηση. (Ηνωμένο Βασίλειο).



Στο S-Type μπορούν να προσαρμοστούν όλοι οι πατενταρισμένοι γεμιστήρες της Theoben.



Λόγω των απαιτήσεων της αγοράς, το S-Type είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς Rapid που διατίθεται πλήρες με δίποδο. Ανακαλύφθηκε ότι χρησιμοποιώντας δίποδο που στερεώνεται στην κάννη ή την φιάλη μπορεί να προξενήσει αρνητικά αποτελέσματα στην ευθυβολία (πράγμα το οποίο ανατρέπει τον σκοπό χρησιμοποίησης ενός τέτοιου εξαρτήματος). Έτσι δημιουργήσαμε μια κοιλότητα στην κάτω πλευρά του ξυστού από καρυδιά όπου προσαρμόστηκε η ράγα στήριξης του δίποδου. Αυτή η διακριτική λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εικονιζόμενο δίποδο Deluxe της Harris που διατίθεται μαζί μ' αυτό το μοντέλο ή τον ίδιαντα μας με κρίκους ταχείας αποσύνδεσης που μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

- Διαμετρήματα .177, .20, .22 και .25
- 12 ft/lbs (ρυθμιζόμενο) και FAC
- Προσυμπιεσμένου αέρος με κινητό ουραίο
- Μιας βολής ή τροφοδοτούμενο από γεμιστήρα
- Γερμανική κάννη υψηλής ποιότητας
- Κοντάκι από καρυδιά με ενσωματωμένη ράγα
- Αποσυνδέόμενο δίποδο Deluxe της Harris
- Ρυθμιζόμενη σκανδάλη σκοπευτικής διαβάθμισης
- Εσωτερικό φίλτρο αέρος
- Χωρίς ανάκρουση 12 ft/lbs .25 FAC
- Μήκος κάννης 482mm (19") 584mm (23")
- Ολικό μήκος 980mm (38,5") 1172mm (46")
- Βάρος χωρίς διόπτρα 4,2 kg (9,2lbs) 4,35 Kg (9,6lbs)

Όλοι οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση διότι τα όπλα μπορεί να διαφέρουν

.25 Caliber	.22 Caliber	.20 Caliber	.177 Caliber
12 ft/lbs	12 ft/lbs	12 ft/lbs	12 ft/lbs
Μη διαθέσιμο	700 βολές	600 βολές	500 βολές
33 ft/lbs	30 ft/lbs	20 ft/lbs	20 ft/lbs
210 βολές	135 βολές	180 βολές	105 βολές

Μέγιστο όριο ενέργειας και βολών ανά γόμωση φιάλης 500 κ.ε υπό πίεση 250 bar (3600 psi)

Συνοδεύεται με: Βάσεις διόπτρας 25 χιλ. , Γεμιστήρα 12 ή 17 βολών, Επιλεκτικά με 400 κ.ε. ή 500 κ.ε. φιάλη, Σιγαστήρα Vortex, Κοντάκι από καρυδιά για δεξιόχειρες με το εξάρτημα της ράγας για τη στήριξη του δίποδου, δίποδο Harris και 3 χρόνια εγγύηση. (Για την Αγγλία).

Επιλεκτικά επιπρόσθετα εξαρτήματα, γεμιστήρες 7,12, ή 17 βολών (ανάλογα με το διαμέτρημα) βάσεις 30 χιλ. για διόπτρα. Αντίβαρο κάννης αντί σιγαστήρα είναι διαθέσιμο όταν πρόκειται για εξαγωγή.